

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Станок хореографический однорядный пристенный
Zavodsporta



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции станка хореографического пристенного и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Станок хореографический предназначен для занятий в танцевальных студиях, балетных кружках, хореографических школах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

Сечение жерди, мм	38-41
Длина перекладины, мм	1500 (2000)
Расстояние от стены до перекладины , мм	260
Вес, кг, не более	4,5 (5)

Станок выполнен из стальных пристенных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянной жерди, покрытой прозрачным лаком. В основании пристенных кронштейнов используются пластины из листа 4 мм, в пластинах предусмотрены отверстия диаметром 13 мм для крепления опоры к стене (фурнитура для крепления к стене в комплект поставки не входит, клиент сам подбирает фурнитуру в зависимости от стены). Стойка кронштейна выполнена из трубы диаметром 33х3,2 мм, место крепления жердей на кронштейн выполнено из трубы диаметром 42 мм. Посадочные места жерди протачиваются на заводе под стандартный размер стальных кронштейнов, который позволяет легко собирать хореографический станок. Жерди, изготовленные из древесины, обладают гигроскопичностью — свойство материала поглощать влагу из окружающей среды. При гигроскопичности древесина изменяет свой размер в сторону увеличения. Во время транспортировки из-за перепада температур и влажности, жерди могут разбухнуть, в связи с этим, перед началом сборки изделия необходимо проверить диаметр деревянной жерди, если диаметр жерди не обеспечивает легкую сборку изделия, то необходимо уменьшить диаметр посадочного места жерди, при помощи наждачной бумаги, до диаметра обеспечивающего легкую сборку изделия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во, шт.
1	Пристенный кронштейн	2
2	Жердь (береза или бук)	1
3	Саморез 4х30	2

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация изделия без закрепления к стене запрещена. Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние станка, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ZAVODSPORTA

Станок хореографический однорядный пристенный
Zavodsporta

